



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Le matériel à diffuser doit être fournit de préférence sous forme de fichier Quicktime.

Formats acceptés :

- Fichier Quicktime
- Beta Digit
- Betacam SX

Fichier Quicktime :

Quicktime (self-contained)

Extension : « .mov »

Vidéo : DV

Résolution 720x576

16/9 anamorphosé (1.77)

Encodage 4.2.0

Trame paire en premier (lower field first)

Fréquence d'image : 25 images/seconde

Débit : 25 Mb/s

Vertical Interval Time Code (VITC) présent sur lignes 19 et 21

Audio : WAV

Echantillonnage 48 KHz

Quantification 16 bits

Piste 1 = canal gauche

Piste 2 = canal droit

Beta Digit et Betacam SX :

Cassette neuve et vierge.

Cassette en petit format : Maximum 40 minutes de programme.

Cassette en grand format : Maximum 124 minutes de programme.

Caractéristiques vidéo :

L'image 16/9 occupe la totalité de l'écran.

Dans le cas d'un format Beta Digit ou Betacam SX, le programme sera précédé d'un signal vidéo « Black » de 10 secondes. Le programme se terminera par un signal vidéo « Black » d'au moins 30 secondes.



Caractéristiques audio :

Niveau d'alignement :

Signal 1000 Hz à -18dBFS lu sur crête mètre numérique.

Ce qui correspond à -9dB sur un PPM quasi-crête 10ms DIN 45406.

Ce qui correspond à 0 dBvu sur un Vu mètre.

Programme :

Le niveau maximum autorisé des crêtes est de 9 dB au-dessus du niveau de référence, soit :

- 9 dBFS sur un crête mètre numérique ou 0 dB sur PPM quasi-crête 10 ms DIN 45406.

Timecode :

Le TC (timecode) est croissant et continu.

Dans le cas d'un format fichier Quicktime, le début du programme commencera au TC 00 : 00 : 00 : 00.

Dans le cas d'un format Beta Digit ou Betacam SX, le début du programme commencera au TC 10 : 00 : 00 : 00.

LIVRAISON

Les formats fichiers doivent être transférés à l'adresse suivante :

<ftp://ftp.telebxlftp.be>

login : pad

password : Usp1105

Les médias à diffuser seront déposés dans le dossier « PAD ».

Nom du fichier : [Titre_du_programme][Numéro_épisode].mov

Dans le cas d'un spot publicitaire : [Numéro_de_référence_de_diffusion].mov
(voir bon de commande de diffusion).

Les formats Beta Digit et Betacam SX doivent être livrés à l'adresse suivante :

Télé Bruxelles

Rue Gabrielle Petit, 32

1080 Bruxelles

Étiquetage : Nom du fournisseur, titre du programme, attribution des pistes son, durée du programme.
Dans le cas d'un spot publicitaire, l'étiquetage comportera également le numéro de référence de diffusion (voir bon de commande de diffusion).

L'étiquetage est à apposer sur le dessus de la cassette dans l'emplacement prévu à cet effet ainsi que sur le boîtier.